



ESPECIFICACIONES

Caja compacta realizada en termoformado de alto impacto. Incluye:

- ▶ Comando RF con control remoto.
- ▶ Fuente de alimentación integrada con doble aislamiento y totalmente resinada.
- ▶ Tablero de uso manual.
- ▶ Ficha inyectada 220v.

Conectar los cuatro cables (RGB) de salida del controlador (12VCC) "haciendo coincidir los colores" con los cables que vienen de la luminaria. (SALIDA A DISTRIBUCIÓN A PISCINA).

Conectar la ficha (tensión de línea 220v). Se recomienda colocar un Disyuntor.

Incluye control remoto. Pensado para poder manejar las luces instaladas en su piscina desde el controlador o también mediante el control remoto y realizar las siguientes operaciones: encendido y apagado, elegir programa, intercambiar colores, regular brillo y variar la velocidad.

Alimentación de control remoto 3V - 1 pila CR2025 (INCLUIDA).

PRINCIPALES FUNCIONES

- ▶ Encendido y apagado.
- ▶ Memoria.
- ▶ 8 colores de selección rápida.
- ▶ 6 programas preestablecidos.
- ▶ Regulador de brillo.
- ▶ Velocidad variable.



MODELOS: 2 AMPER, 5 AMPER, 10 AMPER Y ESPECIALES

IMPORTANTE: Considerar una fuente con un 25% más de capacidad de consumo, que el consumo solicitado.